



NC-1200-WIE

KARTA SIECIOWA WIFI AC1200



CECHY PRODUKTU:

- Wsparcie dla częstotliwości 5 GHz, która pozwala uzyskać kilkukrotnie większe prędkości niż standard N,
- Wieloantenowa transmisja (MIMO) zwiększa przepustowość sieci,
- Zewnętrzna odkręcana antena zwiększająca prędkość oraz stabilność Wi-Fi,
- Łatwa w instalacji i konfiguracji karta wraz z dołączonymi sterownikami,
- Obsługa szyfrowania WEP, WPA, WPA2.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Złącza	USB Typ-A
Komunikacja	Bezprzewodowa
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Standardy bezprzewodowe	2x2 MIMO, Agregacja ramek, IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, Krótki interwał ochronny (Guard Interval)
Wersja USB	3.0
Maksymalna prędkość łącza sieciowego	1200 Mbps
Prędkość transmisji 2.4Ghz	300 Mbps
Prędkość transmisji 5Ghz	867 Mbps
Modulacja	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, DSSS, QPSK
Tryby pracy	Client
Rodzaj anten	Wewnętrzne, Zewnętrzne - odkręcone (gniazdo RP-SMA)
Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej	WPA-PSK, WPA2-PSK, 64/128-bitowy WEP, WPS
Chipset	Realtek - RTL8812BU
Ilość anten	2
Moc anteny	5 dBi
Zalecana temperatura otoczenia	od 0 do 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	od 10 do 90 %
Oprogramowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne	Linux, MAC, Windows 8, Windows Vista 64bit, Windows 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 10, Windows 10 64bit, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 11
Wymiary	46,2 x 20,5 x 10,35 mm
Waga	24 g